







## Tarvikkeet kontaktoreille

	Kuvaus	Malli	Malliin		Tuoten:ro	TRK		
	<b>Apukosketin-lisäkerros</b> Asennus päälle	2 N.C.	100/104-M05... M12		195-MB02	W9S2		
		1 N.O./1 N.C..			195-MB11	W9S2		
		2 N.O./2 N.C.			195-MB22	W9S2		
		2 N.O.		*	<b>195-MA20</b>	W9S2		
		4 N.O.		*	<b>195-MA40</b>	W9S2		
	<b>Puolijohdeajastin</b>	0,3...3 s vetohid., 110...250 V AC tai DC	100/104-M05... M12	*	196-MT3S	W9S2		
		1...30 s vetohid., 110...250 V AC tai DC		*	196-MT30S	W9S2		
	<b>Tähti-kolmio-ajastin</b>	220 V AC		*	196-MTSDA1	W9S2		
		110 V AC		*	196-MTSDA2	W9S2		
		48 V AC		*	196-MTSDA3	W9S2		
	<b>Kiinnityssovitin 35 mm DIN-kiskolle</b> Ajastinmoduulien helppoon kiinnittämiseen vakiomalliselle DIN-kiskolle (EN 50 022-35) ja G-kiskolle				*	<b>196-MTM</b>	W9S2	
		<b>Mekaaninen lukitussarja</b>		Pelkkä mekaaninen lukitus	100-M05...M12 (vain AC-kelat)		<b>199-MXM1</b>	W9S2
		<b>Tehonsyöttösarja</b>		Suunnanvaihto- kontaktoreille	100-M05...M12	❄	140-KCR4	W9G5
Tähti-kolmio- kytkentään				140-KCSD4		W9G5		
	<b>R-C-suodatin</b>	24...48 V AC	100/104-M05... M12	*	199-MSMA48	W9S2		
		110...280 V AC		*	199-MSMA1	W9S2		
	<b>MOV-suodatin</b>	12...55 V AC/ 12...77 V DC		*	199-MSMV1	W9S2		
		56...136 V AC/ 78...162 V DC		*	199-MSMV2	W9S2		
		137...277 V AC/ 163...350 V DC		*	199-MSMV3	W9S2		
	<b>Diodisuodatin</b>	12...250 V DC		*	199-MSMD1	W9S2		
		<b>R-C-suodatin</b>		24...48 V AC	100M	*	199-MSMNA48	W9S2
110...280 V AC			*	199-MSMNA280		W9S2		
380...480 V AC			*	199-MSMNA480		W9S2		
<b>MOV-suodatin</b>		12...55 V AC/ 12...77 V DC	*	199-MSMV4		W9S2		
		56...136 V AC/ 78...162 V DC	*	199-MSMV5		W9S2		
		137...277 V AC/ 181...350 V DC	*	199-MSMV6		W9S2		
<b>Diodisuodatin</b>		12...250 V DC	*	199-MSMD2		W9S2		

\* Myydään vain 10 kappaleen erissä. Tilaa 10 kappaletta saadaksesi yhden 10 kappaleen pakkauksen

❄ Eivät sovellu käytettäväksi kontaktoriin kiinnitettyjen ylikuormitussuojareiden kanssa