

描述 / Descriptions

TO-220F 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.


特征 / Features

放大线性好,宽阔的安全工作区,特征频率高,与 2SB1063 互补。
Excellent h_{FE} , wide ASO, high f_T . complementary to 2SB1063.


用途 / Applications

用于大功率放大。
High power amplifier application.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Base PIN 2 : Collector PIN 3 : Emitter

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

h_{FE} Classifications Symbol	Q	P
h_{FE} Range	60~120	100~200







极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	100	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	100	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	5.0	A
Collector Current – Continuous(Pulse)	I_{CP}	8.0	A
Collector Power Dissipation	P_C	2.0	W
Collector Power Dissipation	$P_C(T_C=25^{\circ}C)$	40	W
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=100V$ $I_E=0$			50	μA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=3.0V$ $I_C=0$			50	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=1.0A$	60		200	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=3.0A$	20			
	$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=20mA$	20			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=3.0A$ $I_B=0.3A$			2.0	V
Base to Emitter Voltage	V_{BE}	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=3.0A$			1.8	V
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=0.5A$ $f=1.0MHz$		20		MHz
Collector output capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=10V$ $f=1.0MHz$		90		pF


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



外形尺寸图 / Package Dimensions


T□-220F

单位: mm



Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
C	4.3	4.7	b1	2.9	3.9
A	9.7	10.3	a	0.55	0.75
B	14.7	15.3	E	2.29	2.79
B1	3.8	4.0	E1	2.29	2.79
B2	2.9	3.1	C1	2.5	2.9
R	3.0	3.4	C2	2.5	2.7
b	12.5	13.5	c	0.5	0.7

印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

D1499： 为型号代码

Q： 为 h_{FE} 分档代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:


BR: Company Code.

D1499: Product Type.

Q: h_{FE} Classifications Symbol

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	200	10	2,000	5	10,000	135×190	237×172×102	560×245×195

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	50	20	1,000	5	5,000	532×31.4×5.5	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices