


BAV99W

Surface Mount Small Signal Double-Diodes Kleinsignal-Doppel-Dioden für die Oberflächenmontage

Version 2006-07-11



Power dissipation – Verlustleistung	200 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	70 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOT-323
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	


Maximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)
Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

per diode / pro Diode	BAV99W	
Power dissipation – Verlustleistung ¹⁾	P_{tot}	200 mW ²⁾
Max. average forward current – Dauergrenzstrom (dc)	I_{FAV}	200 mA ²⁾
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	300 mA ²⁾
Non repetitive peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	$t_p \leq 1 \text{ s}$ $t_p \leq 1 \text{ ms}$ $t_p \leq 1 \mu\text{s}$	I_{FSM} I_{FSM} I_{FSM}
Repetitive peak reverse voltage – Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	85 V
Reverse voltage – Sperrspannung (dc)	V_R	70 V
Junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_j T_s	-55...+150°C -55...+150°C

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)
Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)


Forward voltage Durchlass-Spannung	$I_F = 1 \text{ mA}$ $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_F = 50 \text{ mA}$ $I_F = 150 \text{ mA}$	V_F V_F V_F V_F	< 715 mV < 855 mV < 1.0 V < 1.25 V
Leakage current ³⁾ Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 25 \text{ V}$ $T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 70 \text{ V}$	I_R I_R	< 30 nA < 2.5 μA
	$T_j = 150^\circ\text{C}$ $V_R = 25 \text{ V}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$ $V_R = 70 \text{ V}$	I_R I_R	< 30 μA < 50 μA



1 Total power dissipation of both diodes – Summe der Verlustleistungen beider Dioden

2 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminalMontage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt pad) an jedem Anschluss3 Tested with pulses $t_p = 300 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300 \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

Max. junction capacitance – Max. Sperrschichtkapazität $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	C_T	1.5 pF
Reverse recovery time – Sperrverzug $I_F = 10 \text{ mA} \text{ über/through } I_R = 10 \text{ mA} \text{ bis/to } I_R = 1 \text{ mA}$	t_{rr}	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R_{thA}	< 620 K/W ¹⁾

Pinning – Anschlussbelegung	Marking – Stempelung
 Double diode, series connection Doppeldiode, Reihenschaltung 1 = A1 2 = C2 3 = C1/A2	BAV99W = A7
<hr/>	
Other available configurations – Andere lieferbare Konfigurationen	
Single diode – einzelne Diode	BAL99
Double diode, common cathode – Doppeldiode, gemeinsame Kathode	BAV70
Double diode, common anode – Doppeldiode, gemeinsame Anode	BAW56



1) Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss