


IC26系列(DIP)



DIP
2.54mm針距

特點

- 4點接觸圓形探針端子，可靠性高
- 切削套管可防止焊接溶渣進入
- 外測保護，防止焊接氣孔
- 對應RoHS標準

規格

性能

絕緣電阻	DC500V時，大於1000M
耐壓	AC700V rms 1分鐘
接觸電阻	10mA時，小於20m
額定電流	1A
使用溫度	- 65 ~ + 85

材質

絕緣材料	PET樹脂加玻璃纖維 (UL94V-0)
觸點	銅合金、鍍金

[返回首頁](#)

適用IC導件 (供參考)

矩形導件	$0.5 + 0.1 / - 0.12w \times 0.25 + 0.15 / - 0.05t$ 導件截面的對角線必須小於0.63
圓形導件	$\Phi 0.5 + 0.13 / - 0.10$

產品型號字母含義

IC26 - 20 0 3 - G G 4
1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6

- # 1 IC26系列
- # 2 芯數
- # 3 IC端子列間隔 3 : 0.3英寸
- # 4 接觸部位鍍層規格 G : 金
- # 5 端子部位鍍層規格 G : 金
- # 6 端子形狀 4 : 直線DIP

[返回首頁](#)

產品一覽

尺寸圖 [寸法圖](#)

品名	芯數	針距 (mm)
IC26-0603-GG4	6	2.54
IC26-0803-GG4	8	2.54
IC26-1003-GG4	10	2.54
IC26-1403-GG4	14	2.54
IC26-1603-GG4	16	2.54
IC26-1803-GG4	18	2.54
IC26-2003-GG4	20	2.54
IC26-2004-GG4	20	2.54
IC26-2203-GG4	22	2.54
IC26-2204-GG4	22	2.54
IC26-2403-GG4	24	2.54
IC26-2406-GG4	24	2.54
IC26-2803-GG4	28	2.54
IC26-2804-GG4	28	2.54
IC26-2806-GG4	28	2.54
IC26-3206-GG4	32	2.54
IC26-3606-GG4	36	2.54
IC26-4006-GG4	40	2.54
IC26-4206-GG4	42	2.54
IC26-4806-GG4	48	2.54
IC26-6409-GG4	64	2.54

[返回首頁](#)