



JT600N120F2MH1E

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

| | |
|---------------------------------------|--------|
| I_C | 600 A |
| V_{CES} | 1200 V |
| V_{cesat_typ} (@ $V_{ge}=15V$) | 1.95V |

用途

- 电机驱动
- 伺服驱动
- UPS 电源
- 风力发电

APPLICATIONS

- Motor Drives
- Servo Drives
- UPS System
- Wind Turbines


产品特性

- 低栅极电荷
- FS 技术
- 低通态压降, $V_{CE(sat)}$,
typ = 1.95V @ $I_C =$
600A and $T_C = 25^\circ C$
- RoHS 产品

FEATURES

- Low gate charge
- FS Technology
- Low saturation voltage:
 $V_{CE(sat)}$, typ = 1.95V @
 $I_C = 600A$ and $T_C = 25^\circ C$
- RoHS product

印记定义 mark definition





年周代码说明: Y(年代码, 执行内部定义)+WW (周代码)

产品型号说明: 产品类别+电流+开关速度+电压+电路拓扑+封装形式+工艺版本。

订货信息 ORDER MESSAGE

| 订货型号 Order codes | 印记 Marking | 封装 Package | 包装 Packaging | 器件重量 Device Weight |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| JT600N120F2MH1E | JT600N120F2MH1E | 两单元模块 | 盒装 | 349g(typ) |

封装 Package





绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25°C)

| 项 目 Parameter | 符 号 Symbol | 数 值 Value | 单 位 |
|---|-------------------------------|-----------------|------|
| | | JT600N120F2MH1E | Unit |
| 最高集电极—发射极直流电压 Collector-Emmitter Voltage | V_{CES} | 1200 | V |
| 连续集电极极电流 Collector Current-continuous | I_C T=25°C T=100°C | 995 | A |
| | | 600 | A |
| 最大脉冲集电极极电流 (注 1) Collector Current – pulse (note 1) | I_{CM} | 1200 | A |
| 最高栅极发射极电压 Gate-Emmitter Voltage | V_{GES} | ±20 | V |
| 短路时间 short circuit time | tsc | 10 | μs |
| 耗散功率 Power Dissipation | P_D T _C =25°C | 3650 | W |
| 结温范围 Junction Temperature | Tvj | 175 | °C |
| | Tvj op | -40~+150 | |
| 引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes | T_L | 300 | °C |

*漏极电流由最高结温限制

*Collector current limited by maximum junction temperature





电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| 项 目 Parameter | 符 号 Symbol | 测试条件 Tests conditions | 最小 Min | 典型 Typ | 最大 Max | 单 位 Units |
|---|------------------------------|--|-------------|----------------------|---------------|--------------|
| 关态特性 Off –Characteristics | | | | | | |
| 集电极—发射极击穿电压 Collector-Emmitter Voltage | BV_{CES} | $I_C=1mA, V_{GE}=0V$ | 1200 | - | - | V |
| 击穿电压温度特性 Breakdown Voltage Temperature Coefficient | $\Delta BV_{CES}/\Delta T_J$ | $I_C=23mA$, referenced to $25^\circ C$ | - | 0.6 | - | $V/^\circ C$ |
| 零栅压下集电极漏电流 Zero Gate Voltage Collector Current | I_{CES} | $V_{CE}=1200V, V_{GE}=0V,$ $T_C=25^\circ C$ | - | - | 1 | mA |
| 正向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, forward | I_{GESF} | $V_{CE}=0V, V_{GE}=20V$ | - | - | 200 | nA |
| 反向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, reverse | I_{GESR} | $V_{CE}=0V, V_{GE}=-20V$ | - | - | -200 | nA |
| 通态特性 On-Characteristics | | | | | | |
| 阈值电压 Gate-Emmitter Threshold Voltage | $V_{GE(th)}$ | $V_{CE} = V_{GE}, I_C=7.4mA$ | 5.3 | - | 6.3 | V |
| 饱和压降（模块） Collector-Emmitter saturation Voltage | V_{CESAT} | $V_{GE}=15V, I_C=600A$ $T_C=25^\circ C$ $T_C=125^\circ C$ $T_C=150^\circ C$ | - - - | 1.95 2.25 2.35 | 2.4 - - | V |
| 短路电流（注2） Short Collector current (Note 2) | $I_{C(SC)}$ | $V_{GE}=15V, V_{CE}=600V, t_{SC} < 10\mu s, T_C=25^\circ C$ | - | 3000 | - | A |
| 动态特性 Dynamic Characteristics | | | | | | |
| 输入电容 Input capacitance | C_{ies} | $V_{CE}=25V,$ $V_{GE}=0V,$ $f=1.0MHz$ | - | 78 | - | nF |
| 输出电容 Output capacitance | C_{oes} | | - | 3.7 | - | nF |
| 反向传输电容 Reverse transfer capacitance | C_{res} | | - | 1.34 | - | nF |



**电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

| 开关特性 Switching Characteristics | | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|------|-----|----------|----|
| 开启延迟时间 Turn-On delay time | $t_{d(on)}$ | $V_{CE}=600V,$ $I_C=600A,$ $R_G=1.5\Omega$ Inductive Load $di/dt=6000A/us,$ $du/dt=8000V/us$ | $T_C=25^\circ C$ | - | 255 | - | ns |
| 上升时间 Turn-On rise time | t_r | | $T_C=25^\circ C$ | - | 82 | - | ns |
| 关断延迟时间 Turn-Off delay time | $t_{d(off)}$ | | $T_C=25^\circ C$ | - | 55 | - | ns |
| 下降时间 Turn-Off Fall time | t_f | | $T_C=25^\circ C$ | - | 77 | - | ns |
| 开启损耗 Turn-on energy | E_{on} | | $T_C=25^\circ C$ | - | 14 | - | mJ |
| 关断损耗 Turn-off energy | E_{off} | | $T_C=25^\circ C$ | - | 45 | - | mJ |
| 总的开关损耗 Total switching energy | E_{total} | | $T_C=25^\circ C$ | - | 59 | - | mJ |
| 栅极电荷总量 Total Gate Charge | Q_g | $V_{CE} = 600V, I_C=600A$ $V_{GE}=15V$ (note3 4) | - | 4.0 | - | μC | |
| 内部栅极电阻 Internal gate resistance | R_{Gint} | | | 1.8 | | Ω | |
| 反并联二极管特性及最大额定值 Anti-Parallel Diode Characteristics and Maximum Ratings | | | | | | | |
| 正向压降（芯片） Diode Forward Voltage | V_F | $V_{GE}=0V, I_F=600A$ | - | 1.75 | 2.1 | V | |
| 正向压降（模块） Diode Forward Voltage | V_F | $V_{GE}=0V, I_F=600A$ | - | 1.9 | 2.3 | V | |
| 峰值反向恢复电流 Peak Reverse recovery current | I_{RM} | $V_{GE}=0V, V_R=600V I_F=600A$ $dI_F/dt=7000A/\mu s T_C=25^\circ C$ | | 470 | | A | |
| 反向恢复时间 Diode Reverse recovery time | t_{rr} | | - | 175 | - | ns | |
| 反向恢复电荷 Reverse recovery charge | Q_{rr} | | - | 50 | - | μC | |
| 反向恢复能量 Reverse recovery energy | E_{rec} | | | 26 | | mJ | |



热特性 THERMAL CHARACTERISTIC

| 项 目 Parameter | 符 号 Symbol | 最小 Min | 典型 typ | 最大 Max | 单 位 Unit |
|---|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case | Per/IGBT $R_{th(j-c)}$ | - | - | 0.048 | $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ |
| 管壳到散热底座的热阻 Thermal Resistance, Case to heatsink | Per/IGBT $R_{th(c-h)}$ | - | 0.033 | - | $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ |
| 结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case | Per/FRED $R_{th(j-c)}$ | - | - | 0.08 | $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ |
| 管壳到散热底座的热阻 Thermal Resistance, Case to heatsink | Per/FRED $R_{th(c-h)}$ | - | 0.048 | - | $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ |

热敏电阻特性 NTC Thermistor Characteristics

| 项 目 Parameter | 符 号 Symbol | 最小 Min | 典型 Typ | 最大 Max | 单 位 Unit | |
|---------------------------|---|-------------|-----------|-----------|--------------------|---|
| 额定电阻值 Rated resistance | - $R_{25^{\circ}\text{C}}$ | 4.75 | 5 | 5.25 | kohm | |
| 时间常数 | 静止空气中 τ | - | - | 10 | Sec | |
| 最大额定功率 | - P_{max} | - | - | 10 | mW | |
| B-值 B-value | $B = [(T_a \times T_b) / (T_b - T_a)] \times \ln(R_a / R_b)$ $T_b = 50^{\circ}\text{C} \pm 0.01^{\circ}\text{C}$ | $B_{25/50}$ | 3346.2 | 3380 | 3413.8 | K |
| 工作温度 | - | -50 | - | 200 | $^{\circ}\text{C}$ | |



机械性能 Mechanical Characteristics

| 项目 Item | 符号 Symbol I | 测试条件 Conditions | 数值 Values | | | 单位 Unit |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | 最小 Min | 典型 typ | 最大 Max | |
| 安装扭矩 Mounting torque | Mt | Main terminals,M6 screw | 3 | - | 6 | Nm |
| 安装扭矩 Mounting torque | Ms | Mounting to heat sink,M5 screw | 3 | - | 6 | Nm |
| 爬电距离 Creepage distance | ds | Terminal to terminal | 11.55 | - | - | mm |
| | | Terminal to base plate | 12.32 | - | - | |
| 空隙 Clearance | | Terminal to terminal | 10 | - | - | mm |
| | | Terminal to base plate | 10.85 | - | - | |
| 存储温度 storage temperature | | | -40 | | 125 | °C |
| 重量 Weight | | - | - | 349 | - | g |

注释:

- 1: 脉冲宽度由最高结温限制
- 2: 两次短路之间的间隔大于 1 秒时, 允许短路测试的次数最大为 1000 次
- 3: 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu\text{s}$,占空比 $\leq 2\%$
- 4: 基本与工作温度无关

Notes:


- 1: Pulse width limited by maximum junction temperature
- 2: Allowed number of short circuits: <1000; time between short circuits: >1s.
- 3: Pulse Test: Pulse Width $\leq 300\mu\text{s}$,Duty Cycle $\leq 2\%$
- 4: Essentially independent of operating temperature






特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)


Typical Output Characteristics(Vge=15V)




Typical Output Characteristics(Tvj=150°C)




Typical Saturation Voltage Characteristics




Switching Loss vs. Collector Current (Rg=1.5Ω, VGE=15V, Tvj=25°C)



Forward Characteristics




Switching Loss Diode (RG=1.5Ω, Vce=600V, Tvj=25°C)






特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)


Switching Loss vs. RG
(VGE=±15V, Tvj=25°C)




Switching Loss vs. RG
(VGE=±15V, Tvj=150°C)




Switching losses Diode, Erec=f(RG)
(IF=600A, VCE=600V)




Transient Thermal Impedance
(IGBT)



Transient Thermal Impedance
(FRED)



Typ.NTC Temperature Characteristics







外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

Circuit diagram

单位 Unit: mm



Package outlines





注意事项

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 本说明书如有版本变更不另外告知

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don't be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式

吉林华微电子股份有限公司

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：www.hwdz.com.cn

市场营销部

地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

电话：86-432-64675588

64675688

64678411-3098/3099

传真：86-432-64671533

CONTACT

JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: www.hwdz.com.cn

MARKET DEPARTMENT

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64675588

64675688

64678411-3098/3099

Fax: 86-432-64671533