

描述 / Descriptions

SOT-89 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package.

特征 / Features



快速转换。

High Speed Switching

用途 / Applications

节能灯电路。

High frequency electronic lighting ballast applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit**引脚排列 / Pinning**

PIN1 : Base

PIN 2 : Collector

PIN 3 : Emitter

印章代码 / Marking

Marking	H01C * *
---------	-------------

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)









参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	600	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	400	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	9.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	0.25	A
Collector Power Dissipation	P_C	1.0	W
Junction Temperature	T_J	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	$I_C=1mA$ $I_E=0$	600			V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	$I_C=10mA$ $I_B=0$	400			V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	$I_E=1mA$ $I_C=0$	9.0			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=600V$ $I_E=0$			0.1	mA
Collector cut-off current	I_{CEO}	$V_{CE}=400V$ $I_B=0$			0.1	mA
Emitter Base Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=9.0V$ $I_C=0$			0.1	mA
DC Current Gain	h_{FE}	$V_{CE}=20V$ $I_C=20mA$	10		40	
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=50mA$ $I_B=10mA$			0.5	V
	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100mA$ $I_B=20mA$			0.6	V
Base to Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_C=100mA$ $I_B=20mA$			1.2	V
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=20V$ $f=1.0MHz$ $I_C=20mA$	5.0			MHz
Storage time	t_s	$V_{CE}=5V$ $I_C=100mA$ (UI9600)			3	μs
Fall time	t_f				0.6	μs




电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



外形尺寸图 / Package Dimensions


SOT-89

单位: mm



Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	4.4	4.7	a1	0.36	0.56
B	2.35	2.65	a2	0.30	0.50
L	3.878	4.478	C	1.40	1.70
a	1.45	1.65	c1	0.35	0.50
E	1.40	1.60	P	6°	
E1	2.80	3.20			
b	0.80	1.20			

印章说明 / Marking Instructions



说明：

H： 为公司代码

01C： 为型号代码


**： 为生产批号代码，随生产批号变化

Note:

H: Company Code.

01C: Product Type.

**: Lot No. Code, code change with Lot No.

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)


说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-89	1,000	7	7,000	8	56,000	7" ×12	180×120×180	385×257×392

使用说明 / Notices