



**技术规格**

|         |   |
|---------|---|
| 量程:     | 0~1mH <sub>2</sub> O~150mH <sub>2</sub> O |
| 综合精度:   | 0.25%FS; 0.5%FS                           |
| 输出信号:   | 0-5V,0.5-4.5V;4-20mA , Hz                 |
| 供电电压:   | 24VDC                                     |
| 工作电流:   | 约 1mA                                     |
| 响应时间:   | <10ms                                     |
| 功耗:     | 5mW @DC5V (典型值)                           |
| 稳定性:    | 0.2%FS/年                                  |
| 工作温度范围: | 0~85℃                                     |
| 补偿温度范围: | 0~65℃                                     |
| 过载压力:   | 150%FS                                    |
| 介质材料:   | 外壳为不锈钢                                    |
| 电气连接:   | 直接出线                                      |
| 安装方式:   | 快速接头                                      |
| 防护等级:   | IP65                                      |

**电气接线方式**

| 电气接头 | 4-20mA |    | 0-5V,0.5-4.5V |     | Hz |    | 0-100% |        |
|------|--------|----|---------------|-----|----|----|--------|--------|
|      | 功能     | 颜色 | 功能            | 颜色  | 功能 | 颜色 | 三线制    | 四线制    |
| 直接出线 | 电源     | 红色 | 电源+           | 红 色 | 电源 | 红  | 红: 电源  | 红: 电源  |
|      | 信号     | 黑色 | 信号+           | 蓝 色 | 输出 | 蓝  | 蓝: 输出  | 蓝: SCL |
|      | -      |    | 电源-/信号-       | 黄 色 | 共负 | 白  | 黄: 共负  | 白: GND |
|      |        |    | ---           | --- |    | 黄  |        | 黑: SDA |

**订购指南**

| 型号  | 量程(mH <sub>2</sub> O) | 输出信号 | 电缆长度 | 其它要求 |
|---|-----------------------|------|------|------|
| PT124B-223  | ---                   | ---  | ---  | ---  |
| 订货举例: PT124B-223-20m H <sub>2</sub> O -4/20mA-15M |                       |      |      |      |

**上海朝辉压力仪器有限公司**

地址:上海松江区南乐路 1276 弄 115 号 8 号楼 5-6F  
 电话:+86-21-67755188 51691919 传真:+86-21-67755185  
 E-mail: info@zhyqsensor.com  
 网址: www.sinosensor.com (中文) www.zhyqsensor.com (英文)



沪制01100002号 ISO9001:2008