


DIODE

75A Avg 800 Volts


PT76SN8

■回路図 CIRCUIT



■外形寸法図 OUTLINE DRAWING

Dimension: [mm]



■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade		単位 Unit
		PT76SN8		
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	*1 V _{RRM}	800		V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	*1 V _{RSM}	900		V

項 目 Parameter		記 号 Symbol	条 件 Conditions		定格値 Max.Rated Value	単位 Unit	
平均出力電流 Average Rectified Output Current		I _{O (AV)}	三相全波整流 3-Phase Full Wave, Rectified		T _c =T _t =125℃ (Terminal)	75	A
サージ順電流 *1 Surge Forward Current		I _{FSM}	50Hz 正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive			600	A
電流二乗時間積 *1 I Squared t		I ² t	2～10ms			1800	A ² s
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range		T _{jw}				-40 ～ +150	℃
保存温度範囲 Storage Temperature Range		T _{stg}				-40 ～ +125	℃
絶縁耐圧 Isolation Voltage		V _{iso}	端子ーベース間, AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1min.			2500	V
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サマロコパ ウッド 塗布 Greased	M5		2.4 ～ 2.8	N・m
	主端子部 Terminal			M5		2.4 ～ 2.8	N・m

■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	*1 I _{RM}	T _j =150°C, V _{RM} =V _{RRM}	3	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	*1 V _{FM}	T _j =25°C, I _{FM} =75A	1.23	V
熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(j-c)}	接合部-ケース間 (トータル) Junction to Case, (Total)	0.09	°CW
接触熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(c-f)}	ケースフィン間 (トータル), サマロコパ ウッド 塗布 Case to Fin (Total), Greased	0.06	°CW

質量 --- 約 180g
Approximate Weight

*1: 1アーム当りの値 Value Per 1 Arm

■定格・特性曲線

