

Customer: _____

No. SS-2006-6445

Date: Dec. 04, 2006

Attention: _____

Your ref. No.: _____

Your Part No.: RSA0N11M9A07

SPECIFICATIONS

ALPS';

MODEL: RSA0N11M9A07
(10kB)

Spec. No.: _____

Sample No.: F 3 5 7 8 2 0 4 M

RECEIPT STATUS

RECEIVED

By Date _____

Signature _____

Name _____

Title _____

ALPS[®]
ALPS ELECTRIC CO., LTD.

Head Office

1-7, Yukigaya-otsuka-cho, Ota-ku, Tokyo, 145-8501 Japan
Phone, +81(3)3726-1211

DSG'D

Y. Tamada

APP'D

S. Ikenoue

ENG. DEPT. DIVISION

Sales _____

B6523

01003#03A (EA)

SPECIFICATIONS

1. THIS SPECIFICATIONS APPLY TO RSA0N11M9A07 POTENTIOMETER.

2. CONTENTS OF THIS SPECIFICATIONS.

5SA01RM012, 5SA0RM-01

5S000RM-06

4S0001-200, -201

SA01RM920

3. MARKING

- MARKING ON ALL UNITS
DATE CODE, RESIST. VALUE, TAPER

- NOTES

• Marking ⇒ in specifications shows standard and condition for application.

• CAUTION


Regardless of the suggested applications of these products being introduced in the specifications, when using them for equipment and devices requiring a high degree of safety, respective manufacturers will please preserve safety of the planned equipment and devices by providing necessary protective circuits and redundancy circuits and reconfirm if safety is being duly preserved.

Products being introduced in the specifications have been designed and manufactured for applications to ordinary electronic equipment and devices such as the AV equipment, electric home appliances, office machines and communications equipment. Consequently, when employing these products for applications requiring a high degree of safety and reliability such as the medical equipment, aviation and aircraft equipment, space equipment and burglar alarm equipment, the using manufacturers will please thoroughly study the proprieties of these products for the planned applications.

Although we are exerting our best efforts to maintain the quality of these products, we cannot guarantee that they will never cause short circuiting and open circuitry. Therefore, when designing an equipment or device with which the priority is given to the safety, you will please carefully study the influences to the whole equipment of a single function failure of Potentiometers and Encoders in advance to make out a fail-safe design providing.

CLASS No.	TITLE MASTER TYPE POTENTIOMETER(SLIDE)																												
1. Environment 一般事項 1.1 Operating temperature range 使用温度範囲 : -10~60°C 1.2 Storage temperature range 保存温度範囲 : -30~70°C 1.3 Test conditions 試験条件 Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests is as follows. Ambient temperature : 5°C to 35°C Relative humidity : 45% to 85% Air pressure : 86kpa to 106kpa. If there is any doubt about the results, measurements shall be made within the following limits. Ambient temperature : 20±2°C Relative humidity : 60% to 70% Air pressure : 86kpa to 106kpa. 2. Appearance 外観 The potentiometer shall be well done and not have any excessive rust, crack, split, poor plating and discolor in any portion. 3. Electrical characteristics 電気的性能																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Item</th> <th style="width: 25%;">Item</th> <th style="width: 40%;">Conditions</th> <th style="width: 30%;">Specifications</th> </tr> <tr> <th></th> <th>項目</th> <th>条件</th> <th>規格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.1</td> <td>Nominal total resistance and tolerance 公称全抵抗値および許容差</td> <td>Measurement shall be made by the resistance between terminal 1 and 3 with lever set at terminal 1 or 3. レバーを端子1又は、3の終端におき、抵抗器の端子1-3間の抵抗値を測定する。</td> <td>10kΩ±20%</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>Power rating 定格電力</td> <td>Power rating is based on continuous full load operation at the maximum voltage between terminals 1 and 3. Power rating vs. ambient temperature shall be denoted on the following graph. 端子1と3の間に連続負荷することが出来る最大電力。周囲温度に対する、電力軽減曲線は右図とする。 Power rating ratio (%) Ambient temperature (°C) </td> <td>0.5W</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>Rated voltage 定格電圧</td> <td>Rated voltage 定格電圧 $E = \sqrt{PR}$ (V) P: Power rating 定格電力 (W) R: Nominal total resistance 公称全抵抗値 (Ω) When the rated voltage exceeds the maximum operating voltage, the maximum operating voltage shall be the rated voltage. ただし、定格電圧が最高使用電圧を超える場合は、この最高使用電圧を定格電圧とする。</td> <td>Maximum operating voltage 最高使用電圧 D. C. 10V A. C. 500V</td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>Resistance law (Taper) 抵抗変化特性</td> <td>Measurement shall be made by the resistance law method. 電圧法にて測定する。 Measurement shall be made at the position of right diagram from the edge at the side of terminal 1. When based on terminal 3, from the edge at the side of terminal 3. output voltage between terminals 1 and 2 / Applied voltage between terminals 1 and 3 ×100(%) 1-2 端子間出力電圧 / 1-3 端子間印加電圧 ×100(%)</td> <td>TAPERED CURVE ALPS "B" (SBS76)</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Item	Conditions	Specifications		項目	条件	規格	3.1	Nominal total resistance and tolerance 公称全抵抗値および許容差	Measurement shall be made by the resistance between terminal 1 and 3 with lever set at terminal 1 or 3. レバーを端子1又は、3の終端におき、抵抗器の端子1-3間の抵抗値を測定する。	10kΩ±20%	3.2	Power rating 定格電力	Power rating is based on continuous full load operation at the maximum voltage between terminals 1 and 3. Power rating vs. ambient temperature shall be denoted on the following graph. 端子1と3の間に連続負荷することが出来る最大電力。周囲温度に対する、電力軽減曲線は右図とする。 Power rating ratio (%) Ambient temperature (°C)	0.5W	3.3	Rated voltage 定格電圧	Rated voltage 定格電圧 $E = \sqrt{PR}$ (V) P: Power rating 定格電力 (W) R: Nominal total resistance 公称全抵抗値 (Ω) When the rated voltage exceeds the maximum operating voltage, the maximum operating voltage shall be the rated voltage. ただし、定格電圧が最高使用電圧を超える場合は、この最高使用電圧を定格電圧とする。	Maximum operating voltage 最高使用電圧 D. C. 10V A. C. 500V	3.4	Resistance law (Taper) 抵抗変化特性	Measurement shall be made by the resistance law method. 電圧法にて測定する。 Measurement shall be made at the position of right diagram from the edge at the side of terminal 1. When based on terminal 3, from the edge at the side of terminal 3. output voltage between terminals 1 and 2 / Applied voltage between terminals 1 and 3 ×100(%) 1-2 端子間出力電圧 / 1-3 端子間印加電圧 ×100(%)	TAPERED CURVE ALPS "B" (SBS76)
Item	Item	Conditions	Specifications																										
	項目	条件	規格																										
3.1	Nominal total resistance and tolerance 公称全抵抗値および許容差	Measurement shall be made by the resistance between terminal 1 and 3 with lever set at terminal 1 or 3. レバーを端子1又は、3の終端におき、抵抗器の端子1-3間の抵抗値を測定する。	10kΩ±20%																										
3.2	Power rating 定格電力	Power rating is based on continuous full load operation at the maximum voltage between terminals 1 and 3. Power rating vs. ambient temperature shall be denoted on the following graph. 端子1と3の間に連続負荷することが出来る最大電力。周囲温度に対する、電力軽減曲線は右図とする。 Power rating ratio (%) Ambient temperature (°C)	0.5W																										
3.3	Rated voltage 定格電圧	Rated voltage 定格電圧 $E = \sqrt{PR}$ (V) P: Power rating 定格電力 (W) R: Nominal total resistance 公称全抵抗値 (Ω) When the rated voltage exceeds the maximum operating voltage, the maximum operating voltage shall be the rated voltage. ただし、定格電圧が最高使用電圧を超える場合は、この最高使用電圧を定格電圧とする。	Maximum operating voltage 最高使用電圧 D. C. 10V A. C. 500V																										
3.4	Resistance law (Taper) 抵抗変化特性	Measurement shall be made by the resistance law method. 電圧法にて測定する。 Measurement shall be made at the position of right diagram from the edge at the side of terminal 1. When based on terminal 3, from the edge at the side of terminal 3. output voltage between terminals 1 and 2 / Applied voltage between terminals 1 and 3 ×100(%) 1-2 端子間出力電圧 / 1-3 端子間印加電圧 ×100(%)	TAPERED CURVE ALPS "B" (SBS76)																										
ALPS ELECTRIC CO., LTD.																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>APPD</th> <th>CHKD</th> <th>DSGD</th> <th colspan="2">TITLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1-1G '01-07-16 阿部</td> <td style="text-align: center;">1-1G '01-07-16 八代</td> <td style="text-align: center;">1-1G '01-07-16 渡辺</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">規格書</td> </tr> </tbody> </table>					APPD	CHKD	DSGD	TITLE		1-1G '01-07-16 阿部	1-1G '01-07-16 八代	1-1G '01-07-16 渡辺	規格書		DOCUMENT NO.														
APPD	CHKD	DSGD	TITLE																										
1-1G '01-07-16 阿部	1-1G '01-07-16 八代	1-1G '01-07-16 渡辺	規格書																										
					5SA01RM012 (1/2)																								
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD																									

CLASS No.	TITLE MASTER TYPE POTENTIOMETER(SLIDE)	
-----------	---	--


	Item 項目	Conditions 条件	Specifications 規格
3. 5	Attenuation and insertion loss 最大減衰量と挿入損失	The attenuation and insertion loss at each end of lever travel shall be measured. しゅう動子を移動距離の各終端に置いたとき 最大減衰量、挿入損失を測定する。 The voltage of 2V r.m.s. to 15V r.m.s shall be applied between terminal 1 and 3 by measuring frequency at 1kHz. The output voltage shall be measured between terminals 1 and 2. If there is not any doubt about the results, D.C. voltage shall be used as the test vltage. 端子1-3間に1kHzで2~15V (正弦波実効値)の電圧を加え、端子1-2間の出力電圧を測定する。 なお、判定に疑義が生じなければ、試験電圧として直流を用いても良い。  Input impedance of the voltmeter : 10MΩ or more. 電圧計の入カインピーダンスは10MΩ以上	Attenuation 45 dB or more 最大減衰量 45 dB 以上 Insertion loss within 0.1 dB 以内 挿入損失
3. 6	Noise しゅう動雑音	20 V d.c., when the rated voltage is 20 V or less. Its rated voltage shall be applied to the terminals between 1 and 3. And then the noise shall be measured by the specified speed. For other procedures, refer to IEC 393-1-4.15 . Traveling speed:20 mm/sec. 端子1-3間に直流電圧20V(定格が20V以下の時は、その電圧)を加え、レバーを20mm/秒の速さで移動させ、このときに発生する雑音電圧を測定する。その他 JIS C 5261 A 法による。	Less than 47 mV p-p 未満
3. 7	Insulation resistance 絶縁抵抗	A voltage of 250 V d.c. shall be applied for 1 min., after which measurement shall be made. D. C. 250Vの電圧を1分間印加して測定。	Between individual terminals and frame/lever 100 MΩ or more. 端子-レバー間 端子-枠間 100 MΩ 以上
3. 8	Dielectric strength 耐電圧	Trip current : 2 mA Measuring frequency : 50/60 Hz 250 V a.c. r.m.s. for 1 min. A. C. 250V r.m.s. 1分間。 感度電流 : 2 mA (周波数 : 50/60 Hz)	Between individual terminals and frame/lever without damage to parts, arcing or breakdown etc. 端子-レバー間、端子-枠間 損傷、アークおよび絶縁破壊を生じないこと。
3. 9	Conductive resistance 導通抵抗	Touch sense track resistance (lever between terminal ①) タッチセンサ用トラック(レバー - 端子①間)	1K Ω MAX.

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.				
					APPD 1-1G 01-07-16 阿部	CHKD 1-1G 01-07-16 八代	DSGD 1-1G 01-07-16 渡辺	TITLE 規格書	
					DOCUMENT NO. 5SA01RM012 (2/2)				
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD					

OR

USED ON 100 104 mm TRAVEL TYPE	NAME RESISTANCE TAPER
 ALPS ELECTRIC CO., LTD. 1-7 YUKIGAYA OTSUKA-CHO OTA-KU TOKYO JAPAN	TITLE SPECIFICATIONS

TAPERED CURVE: ALPS'B"



NOTES: PERCENT VOLTAGE
CHECK POINT

50% TRAVEL FROM TERM.1



TOLERANCE

45 - 55 %

SYMB.	DATE	APFD.	CHKD.	DSGD.	NAME
					RESISTANCE TAPER
					DWG. NO. SBS 76




10 R

4. Mechanical characteristics 機械的性能

Item 項 目	Conditions 条 件	Specifications 規 格
4.1 Lever travel レバ - 移動距離		100 ± 1 mm
4.2 Operating force 作動力	Traveling speed : 20mm/s Operating position : Tip of the lever 移動速度は20mm/秒とする。 操作位置はレバ - 先端部とする。	0.8 ± 0.5 N
Starting force 始動力	Traveling speed : 20mm/s. Operating position : Tip of the lever 移動速度は20mm/秒とする。 操作位置はレバ - 先端部とする。	Operating force + 1N MAX. 作動力 + 1N 以T
4.3 Lever travel stop strength レバ - の移動止強度	A static load of 100N shall be applied at the point 5mm from top surface of the case for both ends in the direction of lever travel for 10s. しゅう動距離の両末端において、枠上面より5mmの位置に100Nの力を10秒間加える。	Without excessive play or poor contact. 著しいカ - タ及び接触不良を生じない事。。
4.4 Side thrust of the lever レバ - の横押し強度	A static load of 20N shall be applied at the point 5mm from top surface of the case in a direction perpendicular to the axial direction for 10s. with the potentiometer mounted in assembly conditions. 本体をシャーシに固定し、枠上面より5mmの位置にレバ - 移動方向に対して直角方向に20Nの力を10秒間加える。	Without deformation or breaks in the sliding part and contact part. 操作部及び関連部品に変形、破損がない事。
4.5 Thrust and tensile lever レバ - の押し引き強度	Thrust and tensile static load of 50N shall be applied to the potentiometer in the lever direction for 10s. レバ - の押し方向及び引き張り方向に、50Nの力を10秒間加える。	Without damage such as bad sliding and braking or play in the lever. Electrical characteristics shall be satisfied. レバ - のカ - タ及び破損、しゅう動ムラ等がなく、電気的性能を満足する事。
4.6 Displacement of lever レバ - の横振れ	A torsion moment of 25mN・m shall be applied at the lever in a direction perpendicular to the axial direction and then the displacement shall be measured. レバ - に25mN・mの曲げモーメントを移動方向に対して、直角に加えレバ - 先端で測定する。	2 (2xL/25) mmP-P or less 以下 L=Lenght of lever レバ - 長さ
4.7 Lever inclination and torsion レバ - の傾き及びねじれ		θ shall be 2° or less. θ は2度以下。
4.8 Distance from the center of the lever レバ - のセンターズレ	After sliding lever as far as it will go in each direction, the distance from the center of the lever to the middle of the mounting screw hole shall be measured at the both ends. 取付けネジ - 穴中心に対するレバ - のセンターからのずれを、片側ごとに測定する。 	0.5mm or less on each end. 片側 0.5mm以下
4.9 Resistance to soldering heat はんだ耐熱	Bit temperature : 350°C or less Application time of soldering iron : 3 s or less 温度350°C以下。時間3秒以内。 但し、端子に異常加圧のない事。	Change in total resistance is relative to the value before test:5% without excessive looseness of terminals and failure contact. 全抵抗値の変化は初期値の±5%以内。 著しいカ - タ、接触不良を生じない事。



ALPS ELECTRIC CO., LTD.



TITLE

SPECIFICATIONS

DOCUMENT NO.

5SA0RM-01

(1/3)

SYMB DATE APPD CHKD DSGD

OR

⑤

単.伝電通

5. Endurance 耐久性能

Item 項目	Conditions 条件	Specifications 規格
5.1 Endurance without load 無負荷 しゅう動寿命	The moving contact, without electrical load, shall be slid from one end stop to the other and returned to its original position extended over 90% or more effective distance. This procedure constitutes 1 cycle. And the moving contact shall be subjected to 600 cycles per hour, a total of 30000±200 cycles (5000 to 8000 continuous cycles for 24 hours.) 無負荷にてレバ - を600サイクル/時の速さで有効移動距離の90%以上にわたり、1日連続5000~8000サイクル、合計30000±200サイクル移動させる。	Change in total resistance is relative to the value before test: ±15% Noise: Refer to Note 1) Operating force: 0.1N~2N 全抵抗値の変化は、初期値の±15%以内 しゅう動雑音は、注記 1)による。 作動力は、0.1N~2N
5.2 Cold 耐寒性	The potentiometer shall be stored at a temperature of -30±2°C for 96 hours in a thermostatic chamber. Then the potentiometer shall be taken out of the chamber and its surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 hour, after which measurement shall be made. -30±2°Cの恒温槽中で96時間放置し、常温乾燥中に1時間放置後1時間以内に測定する。 但し水滴は、取り除くものとする。	Change in total resistance is relative to the value before test: ±20% 全抵抗値の変化は、初期値の±20%以内
5.3 Dry heat 耐熱性	The potentiometer shall be stored at a temperature of 70±2°C for 240±8 hours in a thermostatic chamber. Then the potentiometer shall be maintained at standard atmospheric conditions for 1 hour, after which measurements shall be made. 70±2°Cの恒温槽中で240±8時間放置し、常温乾燥中に1時間放置後1時間以内に測定する。	Change in total resistance is relative to the value before test: +5/-30% Noise: Refer to Note 1) Operating force: 0.1N~2N 全抵抗値の変化は、初期値の+5~-30%以内 しゅう動雑音は、注記 1)による。 作動力は、0.1~2N
5.4 Damp heat 耐湿性	The potentiometer shall be stored at a temperature of 40±2°C with relative humidity of 90% to 95% for 96±4 hours in a thermostatic chamber. And its surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 hour, after which measurement shall be made. 40±2°C相対湿度90~95%の恒温恒湿槽中で96±4時間放置し、常温乾燥中に1時間放置後1時間以内に測定する。 但し水滴は、取り除くものとする。	Change in total resistance is relative to the value before test: +35/-5% Noise: Refer to Note 1) Operating force: 0.1~2N 全抵抗値の変化は、初期値の+35~-5%以内 しゅう動雑音は、注記 1)による。 作動力は、0.1~2N

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.				
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE	
					1枝-2G 00.1.13 相沢	1枝-2G 00.1.13 阿部	1枝-2G 00.1.12 阿部	SPECIFICATIONS	
								DOCUMENT NO.	
								5SAORM-01 (2/3)	
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD					

Item 項目	Conditions 条件	Specifications 規格															
5.5 Change of temperature 温度サイクル	The potentiometer shall be subjected to 5 successive change of temperature cycles, each as shown in table below. Then its surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 hour, after which measurements shall be made. 下記条件で5サイクル試験後、常温常湿中に1時間放置後1時間以内に測定する。 但し水滴は、取り除くものとする。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Step 段階</th><th>Temperature 温度</th><th>Duration 時間</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>-10±3°C</td><td>30 min. 30分</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Standard atmospheric conditions 常温</td><td>10~15 min. 10~15分</td></tr> <tr> <td>3</td><td>70±2°C</td><td>30 min. 30分</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Standard atmospheric conditions 常温</td><td>10~15 min. 10~15分</td></tr> </tbody> </table>	Step 段階	Temperature 温度	Duration 時間	1	-10±3°C	30 min. 30分	2	Standard atmospheric conditions 常温	10~15 min. 10~15分	3	70±2°C	30 min. 30分	4	Standard atmospheric conditions 常温	10~15 min. 10~15分	Change in total resistance is relative to the value before test: ±20% Noise: Refer to Note 1) Operating force: 0.1N~2N 全抵抗値の変化は、初期値の±20%以内 しゅう動雑音は、注記 1) による。 作動力は、0.1N~2N
Step 段階	Temperature 温度	Duration 時間															
1	-10±3°C	30 min. 30分															
2	Standard atmospheric conditions 常温	10~15 min. 10~15分															
3	70±2°C	30 min. 30分															
4	Standard atmospheric conditions 常温	10~15 min. 10~15分															

Note 1) For noise specification after the test, refer to the list below.

注 記 1) 試験後のしゅう動雑音規格は、下表による。

Nominal total resistance 公称全抵抗値 (kΩ) 5 ≤ Ra ≤ 50	Nominal total resistance 公称全抵抗値 (kΩ) 50 < Ra ≤ 500
Less than 150mVp-p未満	Less than 300mVp-p未満

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE
					UD.1.13	UD.1.13	UD.1.12	SPECIFICATIONS
								DOCUMENT NO.
								5SA0RM-01 (3/3)
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				

OR

CLASS.NO.	TITLE MASTER TYPE POTENTIOMETER (SLIDE)
-----------	--

Motor drive characteristics.

モータ駆動時性能

	Item 項 目	Conditions 条 件	Specifications 規 格
1	Rated voltage 定 格 電 圧	Between terminals of the motor モータ部端子間	10 V D.C.
2	Operating supply voltage range 使用電圧範囲	Voltage supply ripple : 0.3% or less 電源リップル0.3%以下	6 - 11 V D.C.
3	Starting current 起 動 電 流	Supply voltage 10 V D.C. D.C.10V印加	800 mA or less 800mA以下
4	Starting force 起 動 作 動 力	Supply voltage 10 V D.C. It shall be measured at the top of lever. D.C.10V印加、測定位置は レバー先端とする。	0.2 N or more 0.2 N 以上
5	Moving speed of lever レバー移動速度	Supply voltage 10 V D.C. D.C.10V印加	20 mm / 0.1 sec. or more 20 mm / 0.1 秒 以上
6	Maximum current レバー固定時電流 (モータロック状態)	Lock the shaft of the motor and the rated vol- tage shall be applied to the motor. レバーを固定し、定格電圧を 印加する。	400 - 800 mA

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE
					1枚-2G 00.4.17	1枚-2G 00.4.17	1枚-2G 00.4.13	SPECIFICATIONS
								DOCUMENT NO.
								5S0000RM-06 (1/2)
SYMB.	DATE	APPD.	CHKD.	DSGD.				

⑤
ダイヤル部品
専用

[OR]

Caution

ご使用上の注意

1. Do not lock the lever for five seconds or more when the motor is supplied with electricity and do not use the motor under the overloaded condition. Please use the master type potentiometer with safety device for protecting the over-current in a motor drive circuit. Because part of the motor is heated excessively and the motor is burned out in case it is used under the overloaded condition continuously.

モータに通電した状態で、レバーを5秒以上固定（ロック）又は、過負荷状態でご使用しないで下さい。
ロック 又は、過負荷状態が持続しますとモータの一部が発熱焼損しますので、過電流防止用の保護回路等の安全装置をご使用下さい。

2. Do not supply the electricity which is not capable of driving the lever to the motor for ten seconds or more.

(The value of current is approximately 1 to 300 mA in this case)

Please use the master type potentiometer with safety device for protecting the constant current which is minute current lasted for ten seconds or more in a motor drive circuit. Because part of the motor is heated excessively and the motor is burned out in case it is supplied with the minute current mentioned above constantly.

レバーが動作しない電流（1～300mA程度）をモータに10秒以上通電しないで下さい。通電状態が持続しますとモータの一部が、発熱 焼損します。10秒以上定電流が流れた場合、電源を切る等の回路的な配慮をお願いします。

3. Please use the master type potentiometer with a motor-drive circuit which is capable of supplying the sufficient current. This current value is 800 mA or more. モータの駆動回路については、800mA以上の電流供給能力を持たせて下さい。

4. Do not use the master type potentiometer in the following atmospheric conditions.
Corrosive atmosphere : For example, H₂S, SO₂, NO₂, Cl₂

Do not use the master type potentiometer with the following materials.

Poison materials : Especially, siliconized materials, cyano materials, formalin, phenolic materials.

腐蝕性ガス（H₂S, SO₂, NO₂, Cl₂等）はもとより、有害なガス雰囲気中及び有害なガスを発生する物質（特に有機シリコン系、シアン系、ホルマリン系、フェノール系物質等）が存在する場所でのご使用は避けるようにして下さい。

尚、セット内に於いても上記物質が存在する場合は、事前に十分ご確認下さい。

5. Avoid storing the master type potentiometer in unusual atmosphere, for example, high temperature, high humidity, and low temperature.

If you store the master type potentiometer for a long time, be careful about the place for the storage and do not store the master type potentiometer more than six month even if it is stored in usual atmosphere.

保管は上記腐蝕性ガスの雰囲気中及び高温、低温、多湿の場所は避けて下さい。

尚、保管は常温常湿中の6ヶ月以内に止めていただく様ご配慮下さい。

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE
					1枚-2G 00.4.17 相沢	1枚-2G 00.4.17 阿部	1枚-2G 00.4.13 渡邊	SPECIFICATIONS
SYMB.	DATE	APPD.	CHKD.	DSGD.				DOCUMENT NO.
								5S000RM-06 (2/2)

ご使用上の注意

PRECAUTION IN USE

1. 偏心ツマミをご使用になる場合

レハ-の中心より離れたところを作用点としてご使用になる場合、可能な限り

下図A寸法を短くしてご使用下さい。

If it will be used the operating point away from the center line of the lever, it should be shorter as possible.

2. レハ-長さについて

レハ-長さについては、ツマミを含めて、下図B面より極力短いものを


ご使用願います。レハ-長さについては、作用点までの距離が短いほど

しゅう動感覚が良好となり、長いほど好ましくない感覚になります。

About the length of lever

If conditions permit, it is advisable to use the shortest possible lever.

The longer the length up to operating point, the more unfavorable slide feeling will be given.



3. レハ-の駆動に関しては上記内容を考慮の上、セット実装を行い

あらかじめ異常のないことをご確認願います。

Regarding the operation of the lever, please consider the above mentioned, and make sure nothing is wrong with the operation under installing in your appliance that you plan to use our products actually.

4. ツマミ挿入及びレハ-操作は、ホ-リウムマウント基板上に

ソリ(曲がり)のない状態で行って下さい。

Knob assembly on the lever and functioning the lever to be performed under the condition of P. C. B. without warp.


					ALPS ELECTRIC CO., LTD.				
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE	
					PDI-ENG1	PDI-ENG1	PDI-ENG1	スライト ホ-リウム 仕様書	
					'95.7.24	'95.7.24	'95.7.24	SPECIFICATIONS	
					YOSHIOKA	KINURA	Y. SATOH	DOCUMENT NO.	
					4S0001-200				
ORIGINAL	91-7-3	Y-Y	K-N	S-A					
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD					

はんだ付け条件

FOLLOW THE NEXT CONDITIONS FOR SOLDERING

1. はんだ SOLDER
JIS Z 3282に規定の63% Snはんだを使用
63% Sn solder specified in JIS Z 3282.
2. 使用基板 BOARD IN USE
両面スルーホール基板又は、片面銅箔被覆板 板厚 $t=1.6\text{mm}$
Double-faced through-hole board or Single-face
copper laid laminate board.
Plate thickness (t) = 1.6mm
3. 自動はんだ<DIP>条件
(1) レバー位置 センター付近に設置します。
(2) フラックス高さ 0.83 ± 0.01 (規定式)
(3) フラックス高さ プリント基板の厚さの半分の位置にフラックスの上面が接するレベル (図1)
又、ホリウム挿入面への流れ込みのないこと。(フラックス上がり、基板に浸る)
(4) プリント基板温度 100°C max. 時間1分以内。(プリント基板のホリウム挿入面の温度)
(5) はんだ温度 260°C max. 時間5秒以内。 はんだ回数は1回までとする。
IN THE CASE OF DIP SOLDERING
(1) State of potentiometer
Position a lever in the vicinity of center.
(2) Specific Gravity of Flux
 0.83 ± 0.01 (foaming type)
(3) Height of Flux face
A level of the upper face of flux for reaching the position at a half of the plate thickness of printed board. (Fig. 1)
Further, no flow of flux invading on the surface of printed board on the side of installing potentiometer is allowed.

- (4) Preheat condition
 100°C max., within 1 minute
(Temperature on the side of installing printed board is designated.)
- (5) Soldering temperature : 260°C max.
Soldering period : within 5 seconds
Time of soldering : only one time is permitted



(Fig. 1)

4. 手はんだ IN THE CASE OF MANUAL SOLDERING
はんだ温度 350°C max. 時間3秒以内 はんだ回数は1回までとする。
Solder temperature : 350°C max. $\Delta 300^\circ\text{C}$
Soldering period : within 3 seconds
Time of soldering : only one time is permitted

ALPS ELECTRIC CO., LTD.		TITLE		スライト・ホリウム 仕様書	
SPECIFICATIONS		1/2		DOCUMENT NO.	
4S0001-201		DATE		APPROVED	
APPROVED	CHIEF	DESIGN	TEST	QUALITY	SALES
37.11.19	37.11.19	37.11.19	37.11.19	37.11.19	37.11.19
Y.S.	Y.S.	Y.S.	Y.S.	Y.S.	Y.S.
ORIGINAL	1-4-3	Y-Y	S-A	S-S	H-T-O
SYMB		DATE		APPROVED	


IOR

5. 注意事項

- (1) はんだ付けの際、端子にストレスを加えないで下さい。例えば、端子に空を加えたり、端子を動かしたり、かしめカ、タ及び電着特性が劣化する恐れがあります。
- (2) 両面スルーホール基板を使用する場合は、ホリウム挿入部の端子取付穴に、はんだランドが残り出ないように配線願います。ホリウム挿入部での配線が不安な場合は端子取付穴からの電線を取り出しを避けスルーホール配線用の穴を設けるなどの配慮をお願いします。
- (3) ホリウム挿入部へのはんだ上りは、はんだ塗による面すき不良の発生原因となりますので(図2)を参照願います。
- (4) リット配線の場合は、ホリウム本体と、はんだ付け部の距離を1mm以上開けてはんだ付け願います。(図3)
- (5) はんだ付けによるホリウムへの影響は、プリント基板の大きさ、ホリウムの取付け位置、はんだ塗の大きさ、等により異なりますのであらかじめ実装時状態で確認し、異常のないことを確認の上、はんだ付けして下さい。

MATTERS TO BE NOTED

- (1) Do not add any stress on terminals in the case of soldering. For instance, forced movement of potentiometer with terminals being heated may probably deteriorate the electric features due to generation of looseness in connection between resistant board and terminals.
- (2) Avoid use of double-faces through-hole board as much as possible. If it is necessary to use it, do not apply through-hole plating to a hole in which a potentiometer is inserted, and install a land to which terminals are soldered only on a face opposite to the face on the side of installing potentiometer.
- (3) Use caution to soldering process so as to prevent solder from rising up to the surface of printed board on the side of installing potentiometer, because defective contact may take place in terminal connecting part due to soldering heat. (Fig. 2)
- (4) In the case of lead wiring, solder it so that a gap of 1 mm or more may be reserved between the potentiometer body and soldering part. (Fig. 3)
- (5) The grade of influence of soldering exerted on the potentiometer depends upon the size of a printed board, installing position of the potentiometer, and the size of a solder bath etc. Therefore, make sure, in advance, of no abnormal state under the conditions of soldering to be carried out at present.





(Fig. 2)

(Fig. 3)


ALPS ELECTRIC CO., LTD.		TITLE		スライト・ホリウム 仕様書	
SPECIFICATIONS		2/2		DOCUMENT NO.	
4S0001-201		DATE		APPROVED	
APPROVED	CHIEF	DESIGN	TEST	QUALITY	SALES
37.11.19	37.11.19	37.11.19	37.11.19	37.11.19	37.11.19
Y.S.	Y.S.	Y.S.	Y.S.	Y.S.	Y.S.
ORIGINAL	1-4-3	Y-Y	S-A	S-S	H-T-O
SYMB		DATE		APPROVED	

IOR



SNAP PORTION IS DESIGNED BASED ON 1.8mm THICK P.C.B.
 スナップ部はP.C.B.板厚1.6mm基準にて設計しております。


MOUNTING HOLE DETAIL (取付寸法図)
 VIEWED FROM MOUNTING SIDE (挿入側より)



- NOTES:
1. MOUNTING SCREW THREAD LENGTH SHALL BE CHASSIS THICKNESS+3mm OR LESS.
 2. IN CASE OF PUTTING A KNOB ON THE LEVER, THE HEIGHT OF THE KNOB FROM MOUNTING SURFACE SHALL BE 25mm OR LESS.

注 1. 取付用ネジの目下長さは、シャーシ板厚+3mm以下にて使用願います。
 2. 取付面からツマミ先端まで25mm以内にて使用願います。

Circuit diagram



⑤
 1/1000
 1-0-08
 1/100

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

GROUP 1-GROUP 3	SCALE	UNIT	DOCUMENT NO.
Y. WATANABE MAY 13 '98	N:1	mm	
CUSTOMER			
K. Kondo May 13 '98			
100% 検査			
セブ電動72-9			

OR