





SG206Fは高出力赤外発光ダイオードと高感度フォトトランジスタを組合わせた透過型フォトインタラプタです。高精度位置検出に適しています。

SG206F is a transmission type photointerrupter combined high power infrared LED with high sensitive phototransistor, suitable for highly accurate position detecting.

▶ 外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



▶ 特長 FEATURES

- ギャップ幅 : 5 mm
Gap width : 5 mm
- 基板直付けタイプ
PWB direct mount type
- 位置決めボス付き
With the installation positioning boss
- キンク加工
Kinking Forming

▶ 用途 APPLICATIONS

プリンタ、複写機、アミューズメント機器
Printer, Copier, Amusement machine

▶ 最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item		Symbol	Rating	Unit
入力 Input	許 容 損 失 Power Dissipation	Pd	100	mW
	順 電 流 Forward Current	If	60	mA
	逆 電 圧 Reverse Voltage	VR	5	V
	パルス順電流 Pulse Forward Current *1	IFP	1	A
出力 Output	コレクタ損失 Collector Power Dissipation	Pc	100	mW
	コレクタ電流 Collector Current	Ic	40	mA
	コレクタ-エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage	VCEo	30	V
	エミッタ-コレクタ間電圧 Emitter-Collector Voltage	VECo	5	V
動 作 温 度 Operating Temp. *2		Topr.	-20~+85	°C
保 存 温 度 Storage Temp. *2		Tstg.	-30~+85	°C
はんだ付け温度 Soldering Temp. *3		Tsol.	260	°C

*1. パルス幅: $t_w \leq 100 \mu s$ 周期: $T=10ms$
pulse width: $t_w \leq 100 \mu s$ period: $T=10ms$

*2. 氷結、結露の無き事
No icebound or dew

*3. ケース端面より1mm離れた所で $t \leq 5s$
For max. 5 seconds at the position of 1mm from the resin edge


▶ 電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)


Item		Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
入 力 Input	順 電 圧 Forward Voltage	V _F	I _F =20mA	—	1.2	1.4	V
	逆 電 流 Reverse Current	I _R	V _R =5V	—	—	10	μA
	ピーク発光波長 Peak Wavelength	λ _p	I _F =20mA	—	940	—	nm
出 力 Output	暗 電 流 Collector Dark Current	I _{CEO}	V _{CE} =10V, E _v =0 I _x	—	1	100	nA
	光 電 流 Light Current	I _c	I _F =20mA, V _{CE} =5V, 入光状態(Non-Shading)	0.5	—	10	mA
伝達特性 Transmission	漏 れ 電 流 Leakage Current	I _{CEOD}	I _F =20mA, V _{CE} =5V, 遮光状態(Shading)	—	0.5	10	μA
	コレクタ-エミッタ間飽和電圧 C-E Saturation Voltage	V _{CE(sat)}	I _F =20mA, I _c =0.1mA	—	0.15	0.4	V
	応答時間(立ち上がり) Rise Time	t _r	V _{CC} =5V, I _c =2mA, R _L =100Ω	—	4	—	μs
	応答時間(立ち下がり) Fall Time	t _f		—	5	—	μs

フォトインタラプタ PHOTOINTERRUPTER


■ コレクタ損失/周囲温度
 P_c (mW) / T_a (°C)




■ 順電流/順電圧特性
 I_F (mA) / V_F (V)




■ 光電流/順電流特性
 I_c (mA) / I_F (mA)




■ 光電流/コレクタエミッタ間電圧特性
 I_c (mA) / V_{CE} (V)




■ 相対光電流/周囲温度特性
相対 I_c (%) / T_a (°C)




■ 暗電流/周囲温度特性
 I_{CE0} (nA) / T_a (°C)




■ 応答時間/負荷抵抗特性 *1
 t_r, t_f (μsec) / R_L (Ω)




■ 位置検出特性 *2
相対 I_c (%) / 移動距離 (mm)



*1 Switching Time Measurement Circuit



*2 Method of Measuring Position Detection Characteristic



問い合わせ先/A REFERENCE

URL <http://www.kodenshi.co.jp>

■ 営業推進センター(西日本)/SALES(WEST)
■ 営業推進センター(東日本)/SALES(EAST)

TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031
TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願い致します。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.