

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF2N60

●特点：导通电阻低 开关速度快 输入阻抗高 符合RoHS规范

●FEATURES: ■LOW ON-RESISTANCE ■FAST SWITCHING ■HIGH INPUT RESISTANCE

■RoHS COMPLIANT


●应用：电子镇流器 电子变压器 开关电源

●APPLICATION: ■ELECTRONIC BALLAST ■ELECTRONIC TRANSFORMER ■SWITCH MODE POWER SUPPLY

●最大额定值 (Tc=25°C)

●Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C) TO-220

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	额定值 VALUE	单位 UNIT
漏-源电压 Drain-source Voltage	V _{DS}	600	V
栅-源电压 gate-source Voltage	V _{GS}	± 20	V
漏极电流 Continuous Drain Current TC=25°C	I _D	2.0	A
漏极电流 Continuous Drain Current TC=100°C	I _D	1.25	A
最大脉冲电流 Drain Current - Pulsed ①	I _{DM}	8	A
耗散功率 Power Dissipation	P _D	54	W
最高结温 Junction Temperature	T _j	150	°C
存储温度 Storage Temperature	T _{STG}	-55-150	°C
单脉冲雪崩能量 Single Pulse Avalanche Energy ②	E _{AS}	120	mJ



●电特性 (Tc=25°C)

●Electronic Characteristics (Tc=25°C)

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
漏-源击穿电压 Drain-source Breakdown Voltage	BV _{DSS}	V _{GS} =0V, I _D =250μA	600			V
击穿电压温度系数 Breakdown Voltage Temperature Coefficient	△BV _{DSS} / △T _j	I _D =250μA, Referenced to 25°C		0.6		V/°C
栅极开启电压 Gate Threshold Voltage	V _{GS(TH)}	V _{GS} =V _{DS} , I _D =250μA	2.0		4.0	V
漏-源漏电流 Drain-source Leakage Current	I _{DSS}	V _{DS} =600V, V _{GS} =0V, T _j =25°C			25	μA
		V _{DS} =480V, V _{GS} =0V, T _j =125°C			250	μA
跨导 Forward Transconductance	g _{fs}	V _{DS} =10V, I _D =1A ③	1.4			S

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF2N60

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
栅极漏电流 Gate-body Leakage Current ($V_{DS} = 0$)	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V$			± 100	nA
漏-源导通电阻 Static Drain-Source On Resistance	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS} = 10V, I_D = 1.0A$ ③			4.3	Ω
输入电容 Input Capacitance	C_{iss}	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 25V$ $F = 1.0MHz$		320		pF
关断延迟 Turn -Off Delay Time	$T_{d(off)}$	$V_{DD} = 300V, I_D = 2A$ $R_G = 25\Omega$ ③		24		ns
栅极电荷 Total Gate Charge	Q_g	$I_D = 2A, V_{DS} = 480V$ $V_{GS} = 10V$ ③		15		nC
栅源电荷 Gate-to-Source Charge	Q_{gs}			2		nC
栅漏电荷 Gate-to-Drain Charge	Q_{gd}			9		nC
二极管正向电流 Continuous Diode Forward Current	I_s				2	A
二极管正向压降 Diode Forward Voltage	V_{SD}	$T_j = 25^\circ C, I_s = 2A$ $V_{GS} = 0V$ ③			1.4	V
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$T_j = 25^\circ C, I_f = 2A$ $di/dt = 100A/\mu s$ ③		380		ns
反向恢复电荷 Reverse Recovery Charge	Q_{rr}			0.9		uC

●热特性

●Thermal Characteristics

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
热阻结-壳 Thermal Resistance Junction-case	R_{thJC}			2.32	$^\circ C/W$
热阻结-环境 Thermal Resistance Junction-ambient	R_{thJA}			62.5	$^\circ C/W$

注释(Notes):

① 脉冲宽度：以最高结温为限制

Repetitive rating: Pulse width limited by maximum junction temperature

② 初始结温= $25^\circ C$, $V_{DD} = 50V$, $L = 56mH$, $R_G = 25\Omega$, $I_{AS} = 2A$

Starting $T_j = 25^\circ C$, $V_{DD} = 50V$, $L = 56mH$, $R_G = 25\Omega$, $I_{AS} = 2A$

③ 脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ ，占空比 $\leq 2\%$

Pulse Test : Pulse width $\leq 300\mu s$, Duty cycle $\leq 2\%$

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF2N60

● 特性曲线




图 1 输出特性曲线, $T_c=25^\circ\text{C}$

Fig1 Typical Output Characteristics, $T_c=25^\circ\text{C}$




图 2 输出特性曲线, $T_c=150^\circ\text{C}$

Fig2 Typical Output Characteristics, $T_c=150^\circ\text{C}$




图 3 归一化导通电阻与温度曲线

Fig3 Normalized Resistance Vs. Temperature




图 5 最大漏极电流与壳温曲线

Fig5 Maximum Drain Current Vs. Case Temperature




图 4 二极管正向压降曲线

Fig4 Typical Source-Drain Diode Forward Voltage




图 6 最大安全工作区曲线

Fig6 Maximum Safe Operating Area

TO-220 封装机械尺寸

TO-220 MECHANICAL DATA

单位: 毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.00		4.80	E	9.90		10.70
B	1.20		1.40	e		2.54	
B1	1.00		1.30	F	1.10		1.40
b1	0.65		1.00	L	12.50		14.50
c	0.40		0.55	L1	3.00	3.50	4.00
D	15.00		16.50	Q	2.50		3.00
D1	5.90		6.90	Q1	2.00		2.90
				Φ P		3.80	

