

# SNC-VM631

Home | Security | IP Domes | Megapixel Fest

SNC-VM631

1/2,9"Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080,

H.264, 3-9mm, 60fps, IK10, 12/24V/PoE

**Art-Nr. 205308**



# SONY®

## Hauptmerkmale

1/2,9" CMOS Tag/Nacht Netzwerk Minidome

Full HD 1920x1080 Pixel

Varifokal-Objektiv 3,0-9,0mm

3x optischer Zoom, 2x Digitalzoom

Videokompression: H.264, JPEG

Triple Streaming

Bewegungserkennung

XDNR Rauschunterdrückung

View-DR Technologie

Vandalismusgeschützt

ONVIF konform

SD Kartensteckplatz

## Spezifikationen

Serie	Sony Ipela EX-Serie
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, 50 IRE
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	View-DR 90dB
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	60 fps

# SNC-VM631

(Fortsetzung Spezifikationen)

<b>Bewegungsmelder</b>	ja
<b>Videoausgänge</b>	Composite (FBAS)
<b>Audiounterstützung</b>	ja
<b>Alarめingänge</b>	ja
<b>Interner Speicher</b>	SD-Karte
<b>Kompressionsverfahren</b>	H.264, JPEG
<b>Objektiv Typ</b>	Varifokal
<b>Brennweite</b>	3,0 mm - 9,0 mm
<b>Bildwinkel horizontal</b>	105,2° - 35,4°
<b>Digital Zoom</b>	2-fach
<b>Beleuchtung</b>	nein
<b>e-PTZ Unterstützung</b>	nein
<b>Betriebsspannung</b>	12VDC, 24VAC, PoE
<b>Power over Ethernet</b>	ja, IEEE 802.3af
<b>Heizung</b>	nein
<b>Montageart</b>	Deckenmontage, Deckeneinbau
<b>Temperaturbereich (Betrieb)</b>	-10°C ~+50°C
<b>Vandalismusgeschützt</b>	ja
<b>Gehäuse</b>	Innen
<b>Farbe (Gehäuse)</b>	weiß
<b>Farbe (Kuppel)</b>	klar
<b>Schutzart</b>	keine Angabe
<b>ONVIF</b>	ja
<b>Zertifizierungen</b>	CE, IK10

## Optionales Zubehör

205306	YT-ICB600	Halterung, Deckeneinbau, für Sony SNC-VM600 Domes
--------	-----------	---



**VIDEOR**