MS/Standard
MS3102A or C
box mounting receptacle



To complete order number, see “how to order” pg. 70.
For solder well data, see page 67.

Shell Size	A Thread Class 2A	B Min Full Thread	K +.020 –.010	L +.000 –.010	M +.010 –.000	N Dia. +.010 –.000	R ±.005	S ±.031	T Dia. +.004 –.002	Z +.050 –.060
8S	.5000-28UNEF	.391	.672	.297	.562	.375	.594	.875	.120	.422
10S	.6250-24NEF	.391	.672	.297	.562	.500	.719	1.000	.120	.422
10SL	.6250-24NEF	.391	.672	.297	.562	.625	.719	1.000	.120	.422
12S	.7500-20UNEF	.450	.672	.297	.562	.625	.812	1.094	.120	.422
12	.7500-20UNEF	.625	.860	.484	.750	.625	.812	1.094	.120	.672
14S	.8750-20UNEF	.450	.672	.297	.562	.750	.906	1.188	.120	.422
14	.8750-20UNEF	.625	.860	.484	.750	.750	.906	1.188	.120	.672
16S	1.0000-20UNEF	.450	.672	.297	.562	.875	.969	1.281	.120	.422
16	1.0000-20UNEF	.625	.860	.484	.750	.875	.969	1.281	.120	.672
18	1.1250-18NEF	.625	.891	.453	.750	1.000	1.062	1.375	.120	.641*
20	1.2500-18NEF	.625	.891	.453	.750	1.125	1.156	1.500	.120	.641*
22	1.3750-18NEF	.625	.891	.453	.750	1.250	1.250	1.625	.120	.641*
24	1.5000-18NEF	.625	.953	.453	.812	1.375	1.375	1.750	.147	.578
28	1.7500-18NS	.625	.953	.453	.812	1.625	1.562	2.000	.147	.578*
32	2.0000-18NS	.625	1.031	.438	.875	1.875	1.750	2.250	.173	.500*
36	2.2500-16UN	.625	1.031	.438	.875	2.062	1.938	2.500	.173	.500*
40	2.5000-16UN	.625	1.031	.438	.875	2.312	2.188	2.750	.173	.500*
44***	2.7500-16UN	.625	1.063	.543†	.875	2.594	2.375	3.000††	.173	.768**
48***	3.0000-16UN	.625	1.063	.543†	.875	2.812	2.625	3.250††	.209	.769**

* Increase Z dimension by .312 for size “0” contact only.
** Increase Z dimension by .062 for size “0” contact only.
*** Available in proprietary version only.
† +.020 –.030
†† ±.020